

博特高性能齿轮油

BOTE Geartech HP 150/220/320/460

一、产品描述:

博特高性能齿轮油 BOTE Geartech HP 150/220/320/460 是优异性能的重负荷齿轮油。博特高性能齿轮油 BOTE Geartech HP 150/220/320/460 高粘度指数和独特的添加剂配方结合,使产品在极其高温和低温的运行条件下也能提供卓越的性能。此外,它们还具有杰出的极压特性,并能承受冲击负荷。

二、产品特性:

- 1、真正的多功能产品-广泛的应用
- 2、杰出的承载能力和抗磨损性能
- 3、与铁、铜、铜合金兼容
- 5、杰出的热/氧化稳定性,油品寿命长

博特高性能齿轮油 BOTE Geartech HP 150/220/320/460 符合以下齿轮泵制造商的严格要求:

- * 美钢(US Steel)224
- * AGMA 9005-D94
- * DIN 51517 部分 III
- * David Brown Sl. 53. 101

三、产品应用:

- 1、博特高性能齿轮油 BOTE Geartech HP 150/220/320/460----工业用密封式圆柱形,螺旋纹与锥形齿轮传动装置,特别是在采矿、化学加工,冶金和造纸业等方面的重负荷应用。
- 2、博特高性能齿轮油 BOTE Geartech HP 150/220/320/460-----工业用传送机、搅拌机、干燥机、挤压机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵(包括油井泵)、筛机、挤压机及其他重负荷机械的齿轮传动装置。

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

电话: 021-64705533

传真: 021-64820538

24 小时服务热线: 15900706965



上海坪尧贸易有限公司

诚征台湾市场和香港市场的独家总经销商

4、博特高性能齿轮油 BOTE Geartech HP 150/220/320/460-----工业用圆柱形、螺旋形与锥形齿轮，特别的低速、及/或重负荷的传动装置。

四、技术参数

	150	220	320	460
比重, ° API	27.0	26.2	25.2	24.6
闪点, °F	450	450	460	480
燃点, °F	495	495	500	510
粘度				
cSt. @40°C	150	220	320	460
cSt. @100°C	14.5	18.6	23.4	29.6
粘度指数	95	94	92	92
颜色, D-1500	4.5	4.5	4.5	4.5

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

电话：021-64705533

传真：021-64820538

24 小时服务热线：15900706965