

## BOTE Hydrotech HFDU 68

### 博特多元醇脂抗燃液压油

#### 一、产品描述

BOTE Hydrotech HFDU 68是不含水的合成油，以多元醇脂POE为基础油。当液压设备在靠近有发生火灾危险的情况下工作时，可以使用BOTE Hydrotech HFDU 68:

- 钢厂
- 连续铸造
- 轧钢厂
- 烤炉
- 压力铸造设备
- 焊接设备
- 焚化厂

BOTE Hydrotech HFDU 68减少由矿物油引起的危险，例如靠近火焰或熔炼设备的管道发生爆炸，油会由于泄漏而喷射出来，或靠近熔融合金的液压系统会发生的任何事故。

在自然环境中工作的液压装置，或直接接触地面的装置，如隧道掘进机，使用BOTE Hydrotech HFDU 68可以保护污染事故的发生。

#### 二、产品特点:

由于自然温度  $> 450^{\circ}\text{C}$ ，BOTE Hydrotech HFDU 68在低温时不会自然。具有较高的防火特性，可增加极好的润滑特性，如下:

- 非常高的V1非剪切力可以保证在大的温度范围内使用时具有合适的粘度
- 良好的热稳定性
- 高的抗磨特性
- 低的倾点

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

电话: 021-64705533

传真: 021-64820538

24 小时服务热线: 15900706965

- 极好的抗泡性和良好的排气性
- 良好的过滤性

使用过程中良好的稳定性，使得BOTE Hydrotech HFDU 68具有很长的使用寿命，而泵送损失很低。BOTE Hydrotech HFDU 68可以与矿物液压油很好的混合、兼容。因此，在液压系统中可以很容易的取代的矿物油。它的润滑特性与大多数金属和密封材料兼容。

BOTE Hydrotech HFDU 68可以防止火焰蔓延，并且具有自熄性，而且只要火源一移走它就会停止燃烧。

### 三、技术参数

特性	单位	BOTE Hydrotech HFDU 68
状态		合成酯
颜色		淡黄 透明
比重(25℃)		0.92
粘度40℃	mm <sup>2</sup> /s	73
粘度100℃	mm <sup>2</sup> /s	13.3
粘度指数		186
闪点	℃	> 290
着火点	℃	376
倾点	℃	-27
抗磨特性1h/40kg	mm	0.65
过滤性	if	1.5

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

电话：021-64705533

传真：021-64820538

24 小时服务热线：15900706965