



上海坪尧贸易有限公司

诚征台湾市场和香港市场的独家总经销商

博特高性能抗磨液压油

BOTE Hydrotech HLP 32/46/68

一、产品描述:

博特高性能抗磨液压油 BOTE Hydrotech HLP 32/46/68 是性能卓越的抗磨损液压油, 专门为满足各种液压设备的要求而制。**博特高性能抗磨液压油 BOTE Hydrotech HLP 32/46/68** 能延长油品/滤油器的使用寿命并最有效地保护设备, 从而减低保养费和产品处理开支。**博特高性能抗磨液压油 BOTE Hydrotech HLP 32/46/68** 是选用高品质基础油, 调以能够中和运作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂配方制成。

二、产品特性:

博特高性能抗磨液压油 BOTE Hydrotech HLP 32/46/68 杰出的抗氧化性能, 使油品及滤油器的更换周期延长。抗磨损性能及优异的油膜强度特点, 使设备能发挥卓越的性能, 不仅故障较少, 还帮助提高产能。精心调配出来的抗乳化性能使其在受少量水污染的系统, 仍能如常作业, 而当含水量高时却能即刻将之分离。

三、应用范围:

- 推荐用于所有液压系统
- 推荐用于所有液压泵的设计, 包括叶片泵, 齿轮泵, 叶轮轴泵, 径向柱塞泵。
- 用于润滑滑动轴承, 空气管路润滑器, 往复式空压机, 中等载荷齿轮装置。

博特高性能抗磨液压油 BOTE Hydrotech HLP 32/46/68 符合以下液压泵制造商的严格要求:

- * 丹尼森 (Denison) 液压油 HF-O 标准, 包括 T6C 干相和湿相实验
- * 威克斯 (Vickers) M-2950-S (移动设备)
- * 威克斯 (Vickers) 1-286-S3 (工业设备)
- * 辛辛那提-米龙克朗 (Cincinnati Milacron) P-68, P-69 和 P-70
- * DIN51524 Part II
- * AFNOR NF E 48-603 (HM),

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

电话: 021-64705533

传真: 021-64820538

24 小时服务热线: 15900706965



上海坪尧贸易有限公司

诚征台湾市场和香港市场的独家总经销商

* ASLE 64-1 至 64-4, 70-1 至 70-3

* CETOP RP91H

四、技术参数:

| | 32 | 46 | 68 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 比重, ° API | 31.8 | 31.0 | 30.3 |
| 闪点, °F | 375 | 395 | 425 |
| 燃点, °F | 420 | 440 | 470 |
| 倾点, °F | -20 | -20 | -5 |
| 粘度 | | | |
| cSt. @40°C | 32 | 46 | 68 |
| cSt. @100°C | 5.36 | 6.74 | 8.62 |
| 粘度指数 | 99 | 99 | 97 |
| 颜色, D-1500 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 含锌量, Wt% | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 含磷量, Wt% | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

电话: 021-64705533

传真: 021-64820538

24 小时服务热线: 15900706965