

BOTE Hi-Speed LT Grease 2

博特全合成高速低温润滑脂

产品概述:

BOTE Hi-Speed LT Grease 2博特全合成高速低温润滑脂是一种高性能的低温润滑脂。具有非常软的粘连性，易于传送。该产品具有非常好的粘性，具有较高的热阻，由于加入了抗磨损极压添加剂增加了它的承载能力。能够广泛用于塑料/塑料件和塑料/金属件的润滑。**BOTE Hi-Speed LT Grease 2博特全合成高速低温润滑脂**用于超高速、超低温、高载荷等特殊环境中的滚动轴承和滑动轴承的润滑。

产品特性:

- 在中央润滑系统中有好的泵送性
- 低温下抵抗缓慢启动
- 极好的抗氧化性
- 较宽的操作温度范围
- 高稳定性
- 良好的抗磨损性能
- 良好的粘合性
- 防水防腐蚀

典型数据:

增粘剂	复合锂基
基础油类型	合成油
NLGI	2
长期润滑操作温度	-60~+150℃
滴点	>250℃
针入度 (60 次以后)	265-295 1/10 mm
盐雾测试 35℃	>100h
抗水性	1-90
SKF Emcor 测试	腐蚀等级 0/0
铜条腐蚀测试	腐蚀等级 1-150
合理转速 rpm	>10 ⁶

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

网站: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

电话: 021-64705533

传真: 021-64820538

24H: 15900706965



上海坪尧贸易有限公司

诚征台湾市场和香港市场的独家总经销商

产品应用:

BOTE Hi-Speed LT Grease 2 博特全合成高速低温润滑脂应用于一般高速机械、如印刷机、纺织机、贴片机、钻孔机；与大部份塑胶兼容，故可用于一般电动玩具、摇控车、家庭电器、办公室仪器、汽车、打腊机、按摩器或工业电钻的塑胶齿轮。也可用于各种高速轴承、高速陀螺马达、汽车电器轴承、高速仪表和机械轴承的润滑；高速 CNC 磨床主轴、高速木工机械、纺机锭子轴承，精密丝杆传动装置、导轨和高速运动机件、心轴的润滑；精密传动齿轮齿面的润滑（如磨床上的伞齿轮，电动机械的齿轮等）。

可用包装:

BOTE Hi-Speed LT Grease 2 370g/罐 1Kg/罐 5Kg/桶
博特全合成高速低温润滑脂

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

网站：www.pingyiao.com

E-mail：info@pingyiao.com

电话：021-64705533

传真：021-64820538

24H:15900706965