

CP-1520-150 (PAG 150)

全合成 PAG 齿轮轴承润滑油

CP-1520-150 产品介绍

CP-1520-150 (PAG 150) 产品是全合成的齿轮和轴承润滑油，CP-1520-150 (PAG 150) 的基础油是独特的聚烷撑二醇。CP-1520-150 (PAG 150) 的优点包括：热稳定性、低灰含量、高粘度指数、剪切稳定性、与碳氢化合物气体具有较低的溶解性以及好的润滑性。

CP-1520-150 (PAG 150) 产品可以通过降低或消除裂纹，以及减少气泡和磨损，来延长齿轮的寿命。CP-1520-150 (PAG 150) 对于镀铜的钢铁齿轮表面尤为突出。

CP-1520-150 (PAG 150) 产品与水是不相溶的。CP-1520-150 (PAG 150) 具有极强的抗腐蚀和抗氧化添加剂，也含有抗磨损和温和的润滑添加剂。

CP-1520-150 产品数据

典型性能*	CP-1520-150
粘度 @ 40°C cSt ASTM D445	153.0
粘度 @ 100°C cSt	23.5
粘度 @ 100°F, SUS	723
粘度 @ 210°F, SUS	115.8
粘度指数 ASTM D2270	190
密度, lb/gal, 60°F	8.25
倾点°F (°C) ASTM D97	-30 (-34)
闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	500 (260)
燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	540 (282)
比重, ASTM D1298	1.002

以上数据并不是用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com