

CP-1520-220 (PAG 220)

全合成 PAG 齿轮轴承润滑油

CP-1520-220 产品介绍

CP-1520-220 (PAG 220) 产品是全合成的齿轮和轴承润滑油, CP-1520-220 (PAG 220) 的基础油是独特的聚烷撑二醇。CP-1520-220 (PAG 220) 的优点包括: 低灰含量、热稳定性、剪切稳定性、高粘度指数、与碳氢化合物气体具有较低的溶解性以及好的润滑性。

CP-1520-220 (PAG 220) 产品可以通过降低或消除裂纹, 以及减少气泡和磨损, 来延长齿轮的寿命。CP-1520-220 (PAG 220) 对于镀铜的钢铁齿轮表面尤为突出。

CP-1520-220 (PAG 220) 产品与水是不相溶的。CP-1520-220 (PAG 220) 具有极强的抗腐蚀和抗氧化添加剂, 也含有抗磨损和温和的润滑添加剂。

CP-1520-220 产品数据

典型性能*	CP-1520-220
粘度 @ 40°C cSt ASTM D445	218.9
粘度 @ 100°C cSt	35.9
粘度 @ 100°F, SUS	1107
粘度 @ 210°F, SUS	173.3
粘度指数 ASTM D2270	240
密度, lb/gal, 60°F	8.35
倾点°F (°C) ASTM D97	-25 (-32)
闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	490 (255)
燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	550 (288)
比重, ASTM D1298	1.002

以上数据并不是用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com