

## CP-1520-460 (PAG 460)

### 全合成 PAG 齿轮轴承润滑油

#### CP-1520-460 产品介绍

CP-1520-460 (PAG 460) 产品是全合成的齿轮和轴承润滑油，CP-1520-460 (PAG 460) 的基础油是独特的聚烷撑二醇。CP-1520-460 (PAG 460) 的优点包括：高粘度指数、热稳定性、低灰含量、剪切稳定性、与碳氢化合物气体具有较低的溶解性以及好的润滑性。

CP-1520-460 (PAG 460) 产品可以通过降低或消除裂纹，以及减少气泡和磨损，来延长齿轮的寿命。CP-1520-460 (PAG 460) 对于镀铜的钢铁齿轮表面尤为突出。

CP-1520-460 (PAG 460) 产品与水是不相溶的。CP-1520-460 (PAG 460) 具有极强的抗腐蚀和抗氧化添加剂，也含有抗磨损和温和的润滑添加剂。

#### CP-1520-460 产品数据

典型性能*	CP-1520-460
粘度 @ 40°C cSt ASTM D445	465.1
粘度 @ 100°C cSt	70.0
粘度 @ 100°F, SUS	2362
粘度 @ 210°F, SUS	335
粘度指数 ASTM D2270	230
密度, lb/gal, 60°F	8.33
倾点°F (°C) ASTM D97	-33 (-36)
闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	470 (243)
燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	500 (260)
比重, ASTM D1298	1.00

以上数据并不是用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)