

CP-4617-100-F(PAO 100)

食品级极压齿轮、轴承润滑油

CP-4617-100-F 产品介绍:

CP-4617-100-F(PAO 100)产品为一种聚合烯烃合成油, CP-4617-100-F(PAO 100)具有优越的高温 and 低温润滑性。CP-4617-100-F(PAO 100)具有非常低的挥发性以及和矿物油良好的相容性。尤其原设备是设计使用矿物性润滑油的情况。

CP-4617-100-F(PAO 100)产品是一种具有抗磨损和极压特性的长寿命润滑油, CP-4617-100-F(PAO 100)可应用于需要高负载传送的装置, 特别是齿轮和轴承。

CP-4617-100-F(PAO 100)产品符合 21 CFR 178.3570 的要求。并通过了 USDA 的 H-1 的认证。

CP-4617-100-F 产品数据

典型技术参数*	CP-4617-100-F
粘度 @ 40℃, cSt, ASTM D445	100.3
粘度 @ 100℃, cSt	13.7
粘度 @ 100°F, SUS	111.4
粘度 @ 210°F, SUS	14.1
粘度指数 ASTM D2270	138
密度, lb/gal, 60°F ASTM D4052	6.99
倾点 °F (°C) ASTM D97	55(-52)
闪点, C.O.C °F (°C) ASTM D92	574(301)
燃点, C.O.C °F (°C) ASTM D92	574(301)
比重, ASTM D4052	0.839

*这些数值并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com