

CP-4620-32

合成齿轮润滑油

CP-4620-32 产品介绍

CP-4620-32 产品是基础油为合成烃的全合成齿轮及轴承润滑油。CP-4620-32 的产品具有极好的热及氧化稳定性，并有很强的齿轮承载能力。

CP-4620-32 合成烃基础油经过证实具有很好的经济效益和延长使用寿命的作用，合成烃基础油具有高粘度指数、高薄膜强度及极优秀的抗机械剪切能力，可以应用于高负载齿轮。CP-4620-32 添加剂提供极好的氧化稳定性及抗腐蚀及承载能力。实验表明低温操作是由于减少磨擦生热导致的。减少磨擦至少可以减少在其它操作和环境条件下动力的 5%。

CP-4620-32 产品数据

典型技术指标*	CP-4620-32
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	31.4
粘度@100°C, cSt	6.0
粘度@100°F SUS	34.3
粘度@210°F SUS	6.1
粘度指标 ASTM D2270	140
密度 1b/gal, 60°F	6.88
倾点 °F (°C) ASTM D97	-87(-66)
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	464(240)
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	514(268)
比重, ASTM D1298	0.826

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com