

## CP-4627-150 (PAO 150)

### PAO 合成齿轮油

#### CP-4627-150 产品介绍

CP-4627-150(PAO 150)润滑油是特殊设计的、PAO 基合成烃流体，CP-4627-150(PAO 150)产品满足或超过了以下标准：

AGMA 9005

U.S. Steel 224

David Brown S1.52.101

DIN 51517 Part 3

Cincinnati Machine

#### CP-4627-150 产品的主要特征包括

优异的热和氧化稳定性；

高抗机械剪切能力；

杰出的抗腐蚀性能；

高齿轮承载能力；

可与齿轮箱内部涂层相兼容；

抗微蚀能力；

杰出的齿轮箱轴承润滑剂。

CP-4627-150(PAO 150)高性能的润滑油被建议用于工业齿轮，例如：锥形齿轮、螺旋齿轮、行星齿轮等

#### CP-4627-150 产品的典型特征

典型特征	CP-4627-150
粘度 @ 40°C cst ASTM D445	148
粘度 @ 100°Ccst	18.2
粘度 @ 100°F, SUS	769
粘度 @ 210°F, SUS	93.0
粘度指数 ASTM D2270	138

\* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)