# CP-4627-220（PAO 220）

# PAO 合成齿轮油

**CP-4627-220 产品介绍**

CP-4627-220(PAO 220)润滑油是特殊设计的、PAO 基合成烃流体，CP-4627-220(PAO 220)产品满足或超过了以下标准：

AGMA 9005

Cincinnati Machine

U.S. Steel 224

David Brown S1.52.101

DIN 51517 Part 3

**CP-4627-220 产品的主要特征包括**

优异的热和氧化稳定性；

抗微蚀能力；

杰出的抗腐蚀性能；

可与齿轮箱内部涂层相兼容；

高抗机械剪切能力；

高齿轮承载能力；

杰出的齿轮箱轴承润滑剂。

CP-4627-220(PAO 220)高性能的润滑油被建议用于工业齿轮，例如：锥形齿轮、螺旋齿轮、行星齿轮等

**CP-4627-220 产品的典型特征**

| 典型特征 | CP-4627-220 |
|---|---|
| 粘度 @ 40℃ cst ASTM D445 | 217 |
| 粘度 @ 100℃cst | 24.4 |
| 粘度 @ 100℉, SUS | 1136 |
| 粘度 @ 210℉, SUS | 121 |

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司
地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室　电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209　服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com　邮箱 info@pingyiao.com

| | |
|---|---|
| 粘度指数 ASTM D2270 | 141 |

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司
地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室　电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209　服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com　邮箱 info@pingyiao.com