

CP-4627-320 (PAO 320)

PAO 合成齿轮油

CP-4627-320 产品介绍

CP-4627-320(PAO 320)润滑油是特殊设计的、PAO 基合成烃流体，CP-4627-320(PAO 320)产品满足或超过了以下标准：

U.S. Steel 224

AGMA 9005

DIN 51517 Part 3

David Brown S1.52.101

Cincinnati Machine

CP-4627-320 产品的主要特征包括

优异的热和氧化稳定性；

杰出的抗腐蚀性性能；

高抗机械剪切能力；

抗微蚀能力；

高齿轮承载能力；

可与齿轮箱内部涂层相兼容；

杰出的齿轮箱轴承润滑剂。

CP-4627-320(PAO 320)高性能的润滑油被建议用于工业齿轮，例如：锥形齿轮、螺旋齿轮、行星齿轮等

CP-4627-320 产品的典型特征

| 典型特征 | CP-4627-320 |
|-------------------------|-------------|
| 粘度 @ 40°C cst ASTM D445 | 320 |
| 粘度 @ 100°C cst | 33.0 |
| 粘度 @ 100°F, SUS | 1678 |
| 粘度 @ 210°F, SUS | 161 |

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

| | |
|-----------------|-----|
| 粘度指数 ASTM D2270 | 145 |
|-----------------|-----|

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com