

CP-4638-320(PAO 320)

合成风力透平齿轮油

CP-4638-320 产品描述

CP-4638-320(PAO 320)是全合成齿轮及轴承润滑油，专为风力透平齿轮和传动系统而设计。

CP-4638-320(PAO 320)具有优越的热和氧化稳定性、优越的齿轮抗负荷能力。CP-4638-320(PAO 320)产品是专为风力透平齿轮箱及其传动系统而设计，所以在有微小坑洞腐蚀的情况下，CP-4638-320(PAO 320)有特别好的功能。

CP-4638-320(PAO 320)符合以下的规范：Flender、美钢 224、AGMA9005、DIN51517Part3、David Brown SL.53.101、Cincinnati Machine 以及其他工业齿轮油的规范。

CP-4638-320 特征

- 优秀的抗氧化及耐热稳定性
- 优越的抗负载能力
- 非常良好的防锈及抗腐蚀特性
- 最小量的沉积及起泡倾向
- 与矿物油及其他合成齿轮油相容

CP-4638-320 产品特征

典型特性**

粘度@ 40°C,cSt, ASTM D445

粘度@ 100°C,cSt

粘度@ 100°F,cSt

粘度 @210°F,cSt

粘度指数 ASTM D2270

闪点, C.O.C °F (°C) ASTM D92

燃点, C.O.C.,°F(°C)ASTM D92

CP-4638-320

330

30.5

374

31.5

128

460(238)

560(293)

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com

比重, ASTM D1298

0.86

**以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com