

## CP-4677-320-F (PAO 320)

### 食品级增粘齿轮润滑油

#### CP-4677-320-F 产品介绍

CP-4677-320-F(PAO 320)产品是 (PAO)合成烃基流体, CP-4677-320-F(PAO 320)产品在高温和低温条件下, 可以提高润滑性能, 减少挥发, 与矿物油和设计使用矿物油的装置具有很好的兼容性。

CP-4677-320-F(PAO 320)产品是一种长寿命的润滑油, 主要用于需要抗磨损和挤压性能的高负荷应用。建议 CP-4677-320-F(PAO 320)用于齿轮。

CP-4677-320-F(PAO 320)产品具有增粘性能, 可以粘附于金属表面, 防止脱落或滴落。这种粘附/粘着的特性使 CP-4677-320-F(PAO 320)能理想的应用于须油控的地方, 如链条和高速齿轮的应用。

#### CP-4677-320-F 产品特性

典型特性	CP-4677-320-F
粘度 @40°C, cSt, ASTM D445	320.0
粘度 @100°C, cSt	33.0
粘度 @100°F	359.9
粘度 @210°F	34.0
粘度指数 ASTM D2270	145
密度, lb/gal, 60°F	7.08
倾点 °F(°C)ASTM D97	-38(-39)
闪点, C.O.C., °F(°C)ASTM D92	540(282)
燃点, C.O.C., °F(°C)ASTM D92	592(311)
比重, ASTM D1298	0.850

\*这些数值并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)