

CP-4677-460-F (PAO 460)

食品级增粘齿轮润滑油

CP-4677-460-F 产品介绍

CP-4677-460-F(PAO 460)产品是 (PAO)合成烃基流体, CP-4677-460-F(PAO 460)产品在高温和低温条件下,可以减少挥发,提高润滑性能,与矿物油和设计使用矿物油的装置具有很好的兼容性。

CP-4677-460-F(PAO 460)产品是一种长寿命的润滑油,主要用于需要抗磨损和挤压性能的高负荷应用。建议 CP-4677-460-F(PAO 460)用于齿轮。

CP-4677-460-F(PAO 460)产品具有增粘性能,可以粘附于金属表面,防止脱落或滴落。这种粘附/粘着的特性使 CP-4677-460-F(PAO 460)能理想的应用于须油控的地方,如链条和高速齿轮的应用。

CP-4677-460-F 产品特性

典型特性	CP-4677-460-F
粘度 @40°C,cSt, ASTM D445	392.0
粘度 @100°C,cSt	38.8
粘度 @100°F	441.6
粘度 @210°F	40.0
粘度指数 ASTM D2270	147
密度 , lb/gal, 60°F	7.10
倾点 °F(°C)ASTM D97	-35(-37)
闪点, C.O.C., °F(°C)ASTM D92	545(285)
燃点, C.O.C., °F(°C)ASTM D92	595(313)
比重, ASTM D1298	0.852

*这些数值并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com