

CP-4678-100-F (PAO 100)

食品级 PAO 合成齿轮油

CP-4678-100-F 产品介绍

CP-4678-100-F(PAO 100)产品是 PAO 合成烃基润滑油,CP-4678-100-F(PAO 100) 产品在高温和低温条件下, 可以提高润滑性能, 减少挥发, 与矿物油和设计使用矿物油的装置具有很好的兼容性。

CP-4678-100-F (PAO 100) 产品具有增粘性能, 可以粘附于金属表面, 防止脱落或滴落。这种粘附/粘着的特性使 CP-4678-100-F (PAO 100) 能理想的应用于须油控的地方, 如纺织厂和链条装置中。

CP-4678-100-F (PAO 100) 符合 FDA 21 CFR 178.3570——容易与食品接触的润滑油。

CP-4678-100-F 产品数据

典型特性*	CP-4678-100-F
粘度, @ 40°C, cSt, ASTM D445	100
粘度, @100°C, cSt	13.7
粘度, @100°F	111.0
粘度, @210°F	14.1
粘度指数 ASTM D 2270	138
密度, lbs/gal 60°F	7.07
倾点, °F (°C) ASTM D97	-55 (-48)
闪点, C.O.C°F (°C), ASTM D92	510 (265)
燃点, C.O.C°F (°C), ASTM D92	560 (293)
比重 ASTM D1298	0.850

**以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com