

CP-4678-68-F (PAO 68)

食品级 PAO 合成齿轮油

CP-4678-68-F 产品介绍

CP-4678-68-F (PAO 68) 产品是 PAO 合成烃基润滑油, CP-4678-68-F (PAO 68) 产品在高温和低温条件下, 可以提高润滑性能, 减少挥发, 与矿物油和设计使用矿物油的装置具有很好的兼容性。

CP-4678-68-F (PAO 68) 产品具有增粘性能, 可以粘附于金属表面, 防止脱落或滴落。这种粘附/粘着的特性使 CP-4678-68-F (PAO 68) 能理想的应用于须油控的地方, 如纺织厂和链条装置中。

CP-4678-68-F (PAO 68) 符合 FDA 21 CFR178.3570——容易与食品接触的润滑油。

CP-4678-68-F 产品数据

典型特性*	CP-4678-68-F
粘度, @ 40°C, cSt, ASTM D445	65.6
粘度, @100°C, cSt	9.8
粘度, @100°F	72.5
粘度, @210°F	10.0
粘度指数 ASTM D 2270	132
密度, lbs/gal60°F	6.91
倾点, °F(°C) ASTM D97	-65 (-54)
闪点, C.O.C°F(°C), ASTM D92	525 (274)
燃点, C.O.C°F(°C), ASTM D92	570 (299)
比重 ASTM D1298	0.830

**以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com