

## CP-4265-32-F

### 产品介绍

CP-4265-32-F 是专门定制的 H-1 食品级长寿命合成润滑油，以 PAO 和酯作为基础油，用于高温应用非常理想。

CP-4265-32-F 采用高品质基础油和先进的添加剂技术使得产品性能远超过其他传统食品级润滑油的性能。优点包括：

- 超过 6000 小时使用寿命
- 低挥发性
- 优秀的抗腐蚀性
- 优秀的热稳定性和氧化稳定性
- 高粘度指数
- 高闪点
- 绝对不会乳化

加速老化试验表明 CP-4265-32-F 的使用寿命是 PAO 食品级润滑油的两倍。CP-4265-32-F 润滑油与常规的 PAO 食品级润滑油相比溶解性能更好，因此可减少胶膜和固体物的形成。

### 产品应用

CP-4265-32-F 高性能润滑油推荐用于：

- 喷油式螺杆压缩机
- 往复式压缩机
- 旋叶式压缩机
- 真空泵

CP-4265-32-F 润滑油符合 21 CFR 178.3570 法规，已通过 NSF H-1 认证，可用于肉类和家禽加工厂，允许与食品偶然接触。

### 典型性能

典型数据*	32
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	31.9
粘度 @ 100°C, cSt	5.95
粘度 @ 100°F, SUS	165
粘度 @ 210°F, SUS	46
粘度指数, ASTM D2270	134
密度, lb/gal, 60°F, ASTM D4052	0.852
倾点°F (°C), ASTM D97	-76.0 (-60.0)
闪点, C.O.C., °F (°C), ASTM D92	480 (249)
燃点, C.O.C., °F (°C), ASTM D92	510 (266)
比重, ASTM D4052	0.853

\* 以上数据并不用于筹备产品规格。