

## CP-4603-68

### PAO 空压机油

#### 产品介绍

CP-4603-68 是一种基础油为聚合烯烃 (PAO) 的润滑油, 在高温和低温条件下, 具有优异的润滑性能、低挥发性, 可以与矿物油以及设计用于矿物油使用的设备相兼容。

CP-4603-68 润滑油在苛刻的条件下使用具有很长的使用寿命。CP-4603-68 润滑油主要是设计用于燃气涡轮、螺杆式、往复式、叶片式、离心式压缩机以及轻度齿轮的应用。

CP-4603-68 润滑油具有长的润滑使用寿命, 以及抗锈、抗氧化和抗磨损性能。

典型性能	CP-4603-68
粘度@ 40°C, cSt, ASTM D445	64.4
粘度@ 100°C, cSt	10.19
粘度@ 100°F, SUS	331
粘度@ 210°F, SUS	61
粘度指数, ASTM D2270	145
密度, lb/gal, 60°F, ASTM D4052	6.85
倾点°F (°C), ASTM D97	-65 (-54)
闪点, C.O.C., °F (°C), ASTM D92	515 (268)
燃点, C.O.C., °F (°C), ASTM D92	520 (271)
比重, ASTM D4052	0.84

\*\*以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)