

PARA-4-68

空压机油

PARA-4-68 产品介绍

PARA-4-68 产品是一种共混润滑油，PARA-4-68 主要设计用于使用寿命长，要求条件为循环体系使用，如：螺杆式压缩机。

PARA-4-68 包含了合成油和重整烃类油的优点，因此 PARA-4-68 性能超过了传统的矿物油和合成油。具体如下：

杰出的氧化稳定性	寿命长
低淤泥形成趋势	低蒸发损失
热及水解稳定性	性能改进
抗锈蚀和腐蚀	粘度稳定
低设备维护	

PARA-4-68 产品技术参数

典型性能	PARA-4-68
粘度 @ 40°C, cSt, (SSU) ASTM D445	60.22
粘度 @ 100°C	8.51
粘度 @ 100°F	66.90
粘度 @ 210°F,	8.73
粘度指数 ASTM D2270	113
密度, lb/gal, 60°F	7.13
倾点 °F	-15 (-9)
闪点, C.O.C °F (°C) ASTM D92	445 (229)
燃点, C.O.C °F (°C) ASTM D92	465 (240)
总酸价	0.856

**以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com