



# PARA-4

## PAO 空压机油

### PARA-4 产品介绍

PARA-4 产品是 (PAO)合成烃基流体, PARA-4 产品在高温和低温条件下, 可以提高润滑性能, 减少挥发, 具有很好的化学惰性和水解稳定性, 与矿物油和设计使用矿物油的装置具有很好的兼容性。

PARA-4 产品是一种长寿命的润滑油, 尤其是用于油浸式螺杆压缩机。

PARA-4 被 OSHA 的 29CFR1910.1200 认证为一种无毒、无危险的产品。

### PARA-4 产品技术参数

典型性能	PARA-4
粘度 @ 40°C ,cSt, (SSU) ASTM D445	40(187)
粘度@ 100°C	6.5(47.5)
粘度 @ 100°F	45(210)
粘度 @210°F,	6.6(47.8)
粘度指数 ASTM D2270	108
密度, lb/gal, 60°F	7.12
倾点°F	<-35
闪点, C.O.C °F (°C ASTM D92	450(232)
燃点, C.O.C °F(°C) ASTM D92	495(257)
总酸价	0.018(Nil)

\*\*以上数据并非用于筹备产品规格

### PARA-4 产品的 OEM

PARA-4 与下列产品属于同类配方, 如 Gardener Denver( 含 JOY 及 SUTORBILT) AEON 4000、Grimmer GSL-4、康普爱(LeRoi & Compair) SSL 50、昆西(Quincy) QUIN-SYN IV、寿力(Sullair) SRF 1/4000。

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)