

CP-1542-46

合成聚醚/酯类螺旋式空压机油

8000 小时使用寿命

CP-1542-46 产品描述:

CP-1542-46 是专门订制调的聚醚/酯类螺杆式合成空压机油。CP-1542-46 空压机油在高温及低温条件下, 具有很好的润滑功能, 优秀的防腐蚀保护性能, 较高的粘度指数, 挥发损失小的特点, 长期使用 CP-1542-46 之后, 不会出现积碳或结胶。CP-1542-46 空压机油是与英格索兰超冷油完全对等的产品

CP-1542-46 (典型技术参数如下) 空压机油中添加了防锈剂及抗氧化剂, 具有很长的使用寿命。CP-1542-46 空压机油具有各种不同的粘度等级。当 CP-1542-46 用于螺杆空压机时, 使用寿命长达 8000 个小时; CP-1542-46 用于离心式压缩机时, 使用寿命长达 3 年或 26000 个小时。

CP-1542-46 空压机油与矿物油产品比较, 不会产生积碳及漆状物。

CP-1542-46 典型技术指标*

典型特征	CP-1542-46
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	48.25
粘度@100°C, cSt	9.38
粘度@100°F SUS	244
粘度@210°F SUS	57.8
粘度指标 ASTM D2270	182
密度 1b/gal, 60°F	0.974
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	525 °F
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	540 °F
颜色	水白色
倾点°C	-48
铜腐蚀性	1a

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com