

CP-4100-100

合成双酯类往复式空压机油

CP-4100-100 产品介绍

CP-4100-100 产品是以双酯类合成基础油调制而成的高品质的合成往复式压缩机油。CP-4100-100 在极高温（880°F）下，具有极好的抗氧化性能和热稳定性、阻燃性，并有极低的挥发性和低积碳、结胶形成率，在空压机中极少有爆炸或着火的危险。CP-4100-100 有优秀的破乳化特性（水分离），可以减少真空管的泄漏。

CP-4100-100 产品应用

CP-4100-100 产品的典型应用：主要用于往复式压缩机的曲柄轴箱和汽缸润滑油。当使用 CP-4100-100 时由于其低挥发性，大量的油液在下游的空气系统中极大的减少了并减少润滑需要。由于 CP-4100-100 杰出的薄膜强度、湿润能力、润滑及抗腐蚀能力，可降低维护成本并保证空压机具有较长的使用寿命。

CP-4100-100 极易生物降解，少量的流出或泄漏不会影响环境。

CP-4100-100 产品特点

典型参数**	CP-4100-100
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	96.4
粘度 @ 100°C, cSt	9.3
粘度 @ 100°F,	109.8
粘度 @ 210°F,	9.6
粘度指数 ASTM D2270	62
密度, lb/gal, 60°F	7.98
倾点 °F (°C) ASTM D97	-20(-28.9)
闪点, C.O.C °F (°C) ASTM D92	515(268)
燃点, C.O.C °F (°C) ASTM D92	555(291)
比重, ASTM D1298	0.96

** 以上数据并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com