

CP-4100-220

合成双酯类往复式空压机油

CP-4100-220 产品介绍

CP-4100-220 产品是以双酯类合成基础油调制而成的高品质的合成往复式压 缩机油。CP-4100-220 在极高温(880°F)下,具有极好的抗氧化性能和热稳定 性、阻燃性,并有极低的挥发性和低积碳、结胶形成率,在空压机中极少有爆炸 或着火的危险。CP-4100-220 有优秀的破乳化特性(水分离),可以减少真空管 的泄漏。

CP-4100-220 产品应用

CP-4100-220 产品的典型应用: 主要用于往复式压缩机的曲柄轴箱和汽缸润 滑油。当使用 CP-4100-220 时由于其低挥发性, 大量的油液在下游的空气系统中 极大的减少了并减少润滑需要。由于 CP-4100-220 杰出的薄膜强度、湿润能力、 润滑及抗腐蚀能力,可降低维护成本并保证空压机具有较长的使用寿命。

CP-4100-220 极易生物降解,少量的流出或泄漏不会影响环境。

CP-4100-220 产品特点

典型参数**	CP-4100-220
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	217.10
粘度 @ 100℃, cSt	15.49
粘度 @ 100°F,	1172.3
粘度 @ 210°F,	81.9
粘度指数 ASTM D2270	62
密度, 1b/gal, 60°F	8.02
倾点 ℉(℃) ASTM D97	-16.6 (-27)
闪点, C.O.C ℉ (°C) ASTM D92	560 (293)
燃点, C.O.C ℉ (℃) ASTM D92	600 (316)
比重, ASTM D1298	0.961

以上数据并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com