

CP-4126-32

合成双酯类空压机油

CP-4126-32 产品介绍

CP-4126-32 是一种双酯基的合成润滑油，CP-4126-32 主要是设计用于旋叶或者往复式空气压缩机。使用 CP-4126-32 润滑油的优点包括：

减少淤泥、清漆和其它沉积物的形成；

温度操作范围广；

延长润滑油的使用寿命；

卓越的反乳化作用。

CP-4126-32 产品数据

典型性能*

	CP-4126-32
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	32.54
粘度 @ 100°C, cSt	5.71
粘度 @ 100°F, SUS	168.4
粘度 @ 210°F, SUS	45.4
粘度指数, ASTM D2270	116
密度, lb/gal, 60°F, ASTM D4052	7.64
倾点°F (°C), ASTM D97	-65(-54)
闪点, C.O.C., °F (°C), ASTM D92	460(238)
燃点, C.O.C., °F (°C), ASTM D92	495(257)
比重, ASTM D4052	0.917

**以上数据并不是用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com