



CP-4201-46(POE 46)

合成 POE 螺杆压缩机油

16000 小时

CP-4201-46 产品介绍

CP-4201-46(POE 46)产品是基础油为多元酯 (POE) 的长效合成润滑油。CP-4201-46(POE 46)适用于高温环境下的螺杆空压机, 并且可以延长使用寿命。催速实验表明 CP-4201-46(POE 46)产品较传统二酯油使用寿命至少延长 4 倍。

CP-4201-46(POE 46)产品特别在高温环境下, 具有较好的应用优势。CP-4201-46(POE 46)不同于 PAO 或矿物油基产品, 氧化时不会遗留漆或淤渣。

CP-4201-46(POE 46)产品很容易生物降解。少量的 CP-4201-46(POE 46)产品溢出或渗漏在地面上不会对环境造成影响。处理这种流体需依照当地、州以及联邦的条例。

CP-4201-46(POE 46)产品含有高质量的添加剂, 从而使 CP-4201-46(POE 46)在性能上超越了矿物油和其它合成空压机润滑油。优势如下:

- 优秀的低挥发性
- 良好的抗腐蚀性
- 特出的热稳定性
- 良好的天然润滑性能
- 杰出的低温特性
- 出色的氧化稳定性
- 优越的反乳化性
- 更佳的气-油分离(更佳结合)

典型特性

典型特性	CP-4201-46
粘度@40°C,cSt,ASTM D445	49.57
粘度@100°C,cSt	7.45
粘度@100°F	54.89
粘度@210°F	7.63
粘度指数 ASTM D2270	113
密度, lb/gal,20°C	7.93
密度, g/ml,20°C	0.952

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com

倾点 °F (°C) ASTM D97	-40 (-40)
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	550 ⁰ F
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	570 ⁰ F
生物降解能力(CEC L-33-T-82)	86.6%

**以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com