

CP-4201-68(POE 68)

可生物降解的 POE 空压机油

CP-4201-68 产品介绍

CP-4201-68(POE 68)产品是基础油为多元酯 (POE) 的长效合成润滑油。CP-4201-68(POE 68)适用于高温环境下的螺旋空压机, 并且可以延长使用寿命。催速实验表明 CP-4201-68(POE 68)产品较传统二酯油使用寿命至少延长 4 倍。

CP-4201-68(POE 68)产品特别在高温环境下, 具有较好的应用优势。CP-4201-68(POE 68)不同于 PAO 或矿物油基产品, 氧化时不会遗留漆或淤渣。

CP-4201-68(POE 68)产品含有高质量的添加剂, 从而使 CP-4201-68(POE 68)在性能上超越了矿物油和其它合成空压机润滑油。优势如下:

- 优秀的低挥发性
- 良好的抗腐蚀性
- 特出的热稳定性
- 良好的天然润滑性能
- 杰出的低温特性
- 出色的氧化稳定性
- 优越的反乳化性
- 更佳的气-油分离 (更佳结合)

典型特性

CP-4201-68

粘度@40°C, cSt, ASTM D445	64.54
粘度@100°C, cSt	8.47
粘度@100°F	72.05
粘度@210°F	8.69
粘度指数 ASTM D2270	101
密度, lb/gal, 20°C	7.99
密度, g/ml, 20°C	0.959
倾点 °F (°C) ASTM D97	-25 (-32)
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	495 (257)
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	600 (315)
生物降解能力(CEC L-33-T-82)	

**以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com