



CP-9301-46

合成空气压缩机油

8000 小时

CP-9301-46 产品描述:

CP-9301-46 是一种专业调制碳氢气体合成空气压缩机油。CP-9301-46 润滑油具有优越的润滑性，无论在高温或低温状况下，CP-9301-46 都具有良好的化学及水解稳定性和低的挥发性。CP-9301-46 可以等于或超越一般聚 α 烯烃(PAO)的合成空压机油 8000 小时的使用寿命，CP-9301-46 产品与矿物油、聚 α 烯烃相容。在螺杆式空压机的实验中，CP-9301-46 可以在较高的排气温度（85℃）下连续操作 8000 个小时，为一般矿物性空气压缩机油使用寿命的 4 倍。

CP-9301-46 产品数据

典型特性:	CP-9301-46
粘度@40℃ (cSt) ASTM D445	42
粘度@100℃ (cSt) ASTM D445	7.2
粘度@100°F	46
粘度@210°F	7.4
粘度系数 ASTM D2270	133
密度, lb/gal, 60°F	7
闪点, C.O.C., °F(°C)ASTM D92	475 (246)
燃点, C.O.C., °F(°C)ASTM D92	500 (260)
倾点, (°C)ASTM D92	-21
酸价	0.1

*以上数据并不用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com