

CP-2910A

冰箱压缩机专用 POE 润滑油

CP-2910A 产品介绍

CP-2910A 是一种 ISO 9 的合成聚酯 (POE) 润滑油, 主要用于使用 HFC 制冷剂的制冷压缩器械中, 具有很好的抗磨损保护性能。

CP-2910A 具有化学和热稳定性能, 可以为钢或铝的表面提供了防磨保护, 以延长系统使用寿命和提高系统效率, 并且 CP-2910A 与 HCFC 及 HFC 和 CFC 制冷剂是兼容的。

CP-2910A 应用

在密封或半密封系统的往复式压缩机中作为初始充填或维护充填润滑油。

用于以下系统的翻新和改型: 从 R-12, R-22 或 R-502 改至 R-134 a, R-404A, R-407C 或 R-410A。

可混合性超过了器械或商业/工业系统建立的温度范围。

CP-2910A 产品数据

| 典型特性** | CP-2910A | ASTM 方法 |
|--------------------|----------|---------|
| 粘度 @ 40°C cSt | 9 | D445 |
| 粘度 @ 100°C cSt | 2.6 | D445 |
| 粘度指数 | 125 | D2270 |
| 比重, @15.6°C/15.6°C | 0.985 | D1298 |
| 含水量, ppm | <100 | D1533B |
| 倾点 (°C) | -49 | D97 |
| 闪点, PMCC (°C) | 200 | D93 |
| 酸值, Mg. KOH/g | <0.05 | D3242 |

*注意: 聚酯润滑油不推荐与氨一起使用。

**以上数据并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱 info@pingyiao.com