

# CPI Pale Oil 46

## 冷冻油

### CPI Pale Oil 46 产品介绍

CPI Pale Oil 46 冷冻油产品主要是设计用于制冷方面的应用，CPI Pale Oil 46 冷冻油可以节省成本。

CPI Pale Oil 46 流体是通过精选的不含石蜡的石脑油中精炼得到的，CPI Pale Oil 46 可以确保产品的质量。

### CPI Pale Oil 46 产品技术参数

CPI Pale Oil 46	
粘度 (cSt) ASTM D445	<b>46 ISO</b>
@ 40°C	42.4
@ 100 °C	5.7
@100°F	47.4
@210°F	5.8
粘度指数	59
比重 (@ 20°C)	0.897
密度 (lbs/gal)	7.49
API 比重 ASTM D174	26.2
湿度 (ppm), ASTM D174	<50
总酸值 (Mg.KOH/g) ASTM D974	0.05
闪点 (°F) ASTM D92	335
燃点 (°F) ASTM D92	350
倾点 (°F) ASTM D97	-45
絮凝点 (°F)	-45
混浊点 (°F) ASTM D611	195
绝缘强度 (Kv) ASTM D877	35.5
密封玻璃管实验 ANSI/ASHRAE 97	
R-12 纯度	98.9
R-22 形成	1.1
铜条实验 ASTM D130	1a

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)