

CPI Pale Oil 68

冷冻油

CPI Pale Oil 68 产品介绍

CPI Pale Oil 68 冷冻油产品主要是设计用于制冷方面的应用，CPI Pale Oil 68 冷冻油可以节省成本。

CPI Pale Oil 68 流体是通过精选的不含石蜡的石脑油中精炼得到的，CPI Pale Oil 68 可以确保产品的质量。

CPI Pale Oil 68 产品技术参数

CPI Pale Oil 68	
粘度 (cSt) ASTM D445	68 ISO
@ 40°C	60.7
@ 100 °C	7.0
@100°F	68.5
@210°F	7.2
粘度指数	65
比重 (@ 20°C)	0.905
密度 (lbs/gal)	7.52
API 比重 ASTM D174	24.8
湿度 (ppm), ASTM D174	<50
总酸值 (Mg.KOH/g) ASTM D974	0.05
闪点 (°F) ASTM D92	345
燃点 (°F) ASTM D92	360
倾点 (°F) ASTM D97	-40
絮凝点 (°F)	-35
混浊点 (°F) ASTM D611	200
绝缘强度 (Kv) ASTM D877	41.9
密封玻璃管实验 ANSI/ASHRAE 97	
R-12 纯度	98.9
R-22 形成	1.1
铜条实验 ASTM D130	1a

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱 info@pingyiao.com