



Solest 31-HE (POE 32)

多元醇酯(POE)环保型冷冻油

产品介绍

Solest 31-HE (POE 32) 主要用于 R134a、R404、R404a、R407、R410 及 R507 冷媒系统。

Solest 31-HE (POE 32) 冷冻油是专为空调工业和冷冻设备的工厂初装而设计的。Solest 31-HE (POE 32) 为原料设备制造商 (OEM) 的维修和售后的市场服务, CPI 的实验室经研究各种原料设备制造商 (OEM) 的空压机台架试验, 然后提供一系列特别设计的产品。Solest 31-HE (POE 32) 产品完全符合系统的需要, 而且是无毒的, Solest 31-HE(POE 32)冷冻油通过了美国 29CFR 1910. 1200 的标准。Solest 31-HE (POE 32) 冷冻油改善的性能, 不论在黏度指数、闪点和燃点以及倾点, 都超过了传统的矿物油。

典型技术参数*

特性	Solest 31-HE
粘度40°C	32.7
100°C	5.7
100°F	35.9
210°F	5.8
粘度指数	115
密度1b/gal	7.81
倾点°C(°F)	-51(-60)
闪点°C(°F)	240(465)
燃点°C(°F)	263(505)
比重	0.939
介电强度,千伏 ASTM D 877	35.1

*以上数据并不用于筹备产品规格