

## Solest 35 (POE 35)

### 多元醇酯 (POE) 冷冻油

#### 产品介绍

Solest 35 (POE 35) 润滑油是专为空调工业和冷冻设备的工厂初装而设计的。Solest 35 (POE 35) 冷冻油为原料设备制造商 (OEM) 维修和售后市场服务, CPI 的实验室经研究各种原料设备制造商 (OEM) 的空压机台架试验, 然后提供一系列特别设计的产品。Solest 35 (POE 35) 冷冻油产品完全符合系统的需要, 而且是无毒的, 通过了美国 29CFR 1910.1200 的标准。Solest 35 (POE 35) 冷冻油改善的性能, 无论在黏度指数、闪点和燃点以及倾点, 都远超过了传统的矿物油。

#### 典型技术参数\*

特性	Solest 35
粘度 40°C	36.7
100°C	5.96
100°F	40.49
210°F	6.10
粘度指数	106
密度 1b/gal	7.85
倾点 °C (°F)	-45 (-49)
闪点 °C (°F)	235 (455)
燃点 °C (°F)	260 (500)
比重	0.942
介电强度, 千伏 ASTM D 877	45.1

\*以上数据并非为筹备产品规格

#### Solest 产品应用

Solest 系列产品用于 R-134a, R404, R404a, R407, R410 及 R507 冷媒系统。

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手机: (86)15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)