

CP-4214-220(POE 220)

最新多元醇酯(POE)，环保型合成冷冻油

CP-4214-220 (POE 220) 产品描述:

CP-4214-220 (POE 220) 是一款专为 R22 的螺杆机而开发的酯类 (POE) 合成冷冻机油。

CP-4214-220(POE 220) 是 ISO 粘度等级为 220 的润滑油产品。CP-4214-220 (POE 220) 较高的工作粘度可以在转子之间产生良好的密封性，并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑；在低温状态下，CP-4214-220 (POE 220) 冷冻油可提供良好的溶解度，并确保油浴式蒸发器有良好的回油及较好的热交换效率；CP-4214-220 (POE 220) 冷冻油极低的挥发性可以提供良好的油气分离性。

CP-4214-220 (POE 220) 产品数据:

典型技术指标	CP-4214-220
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	227.27
粘度@100°C, cSt	26.59
粘度@100°F	253.9
粘度@210°F	27.4
粘度指标 ASTM D2270	150
密度 1b/gal, 60°F	8.37
倾点°F(°C) ASTM D97	-45(-45)
闪点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	480(249)
燃点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	546(286)
比重 ASTM D1298	1.005
总酸价 mg KOH/g, ASTM D664	<0.15

**以上数据并非用于准备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱 info@pingyiao.com