

CP-4214-32 (POE 32)

合成多元醇酯 (POE) 冷冻油

CP-4214-32 (POE 32) 产品描述:

CP-4214-32 (POE 32) 是一款专为 R22 的螺杆机而开发的酯类 (POE) 合成冷冻机油。

CP-4214-32 (POE 32) 冷冻油可以在转子之间产生良好的密封性, 并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑; 在低温状态下, CP-4214-32 (POE 32) 可提供良好的溶解度, 并确保油浴式蒸发器有良好的回油及较好的热交换效率; CP-4214-32 (POE 32) 冷冻油极低的挥发性可以提供良好的油气分离性。

CP-4214-32 (POE 32) 产品数据

典型技术指标	CP-4214-32
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	27.0
粘度@100°C, cSt	5.55
粘度@100°F	29.3
粘度@210°F	5.7
粘度指标 ASTM D2270	149
密度 lb/gal, 60°F	8.10
倾点°F (°C) ASTM D97	-15(-26)
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	531(277)
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	579(304)
比重 ASTM D1298	0.973
总酸价 mg KOH/g, ASTM D664	<0.05

**以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱 info@pingyiao.com