

CP-4214-68(POE 68)

合成多元醇酯(POE)冷冻油

CP-4214-68 (POE 68) 产品描述:

CP-4214-68 (POE 68) 是一款专为 R22 的螺杆机而开发的酯类 (POE) 合成冷冻机油。

CP-4214-68 (POE 68) 是一种 ISO 粘度等级为 68 的润滑油产品。CP-4214-68 (POE 68) 的工作粘度可以在转子之间产生良好的密封性, 并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑; 在低温状态下, CP-4214-68 (POE 68) 可提供良好的溶解度, 并确保油浴式蒸发器有良好的回油及较好的热交换效率; CP-4214-68 (POE 68) 极低的挥发性可以提供良好的油气分离性。

CP-4214-68 (POE 68) 产品数据:

典型技术指标	CP-4214-68
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	69.9
粘度@100°C, cSt	11.0
粘度@100°F	77.0
粘度@210°F	11.34
粘度指标 ASTM D2270	148
密度 lb/gal, 60°F	-
倾点 °F (°C) ASTM D97	-25(-32)
闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	545(285)
燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92	620(327)
比重 ASTM D1298	0.982
总酸值, mg KOH/g, ASTM D664	<0.1

以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com