

CP-4624-320-F(PAO 320)

PAO 高温链条油

(二氧化碳专用压缩机油)

全合成食品级气体制程压缩机润滑油

CP-4624-320-F 产品介绍:

CP-4624-320-F (PAO 320) 产品是专门调制的合成碳氢润滑油, CP-4624-320-F (PAO 320) 能改善在高温或低温的环境下的润滑特性, 并降低挥发, 能与矿物油或专设计使用矿物油的设备相容, 并且 CP-4624-320-F (PAO 320) 含有抗腐蚀及抗氧化添加剂。

CP-4624-320-F (PAO 320) 产品是一种长寿命的食品级润滑油。CP-4624-320-F (PAO 320) 可以作为化学制程泵浦的密封液, 压缩机的润滑液/冷却液, 也可以用于需要改善化学稳定性的其它应用。

CP-4624-320-F (PAO 320) 符合 FDA 21 CFR 178.3570 与食品偶尔接触润滑油的规则。

CP-4624-320-F 产品数据

典型技术参数**	CP-4624-320-F
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	320.0
粘度 @ 100°C, cSt	33.0
粘度 @ 100°F	359.9
粘度 @ 210°F	34.0
粘度指数 ASTM D2270	145
密度, 1b/gal, 60°F	7.08
倾点°F (°C) ASTM D92	-38(-39)
闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	540(282)
燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D 92	592(311)
比重, ASTM D1298	0.850

备注: 以上数据并非用于准备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手机: (86)15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com