

CP-4624-5-F(PAO 5)

(二氧化碳专用压缩机油)

全合成食品级气体制程压缩机润滑油

CP-4624-5-F 产品介绍:

CP-4624-5-F(PAO 5)产品是专门调制的合成碳氢润滑油,CP-4624-5-F(PAO 5)能改善在高温或低温的环境下的润滑特性,并降低挥发,能与矿物油或专设计使用矿物油的设备相容,并且CP-4624-5-F(PAO 5)含有抗腐蚀及抗氧化添加剂。

CP-4624-5-F(PAO 5)产品是一种长寿命的食品级润滑油。CP-4624-5-F(PAO 5)可以作为化学制程泵浦的密封液,压缩机的润滑液/冷却液,也可以用于需要改善化学稳定性的其它应用。

CP-4624-5-F(PAO 5)符合FDA 21 CFR 178.3570与食品偶尔接触润滑油的规则。

CP-4624-5-F 产品数据

典型技术参数**	CP-4624-5-F
粘度 @ 40°C,cSt, ASTM D445	5.1
粘度 @ 100°C,cSt	1.7
粘度 @ 100°F	5.4
粘度 @ 210°F	1.7
粘度指数 ASTM D2270	122
密度, 1b/gal, 60°F	6.65
倾点°F(°C) ASTM D92	-92(-69)
闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92	320(160)
燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D 92	345(174)
比重, ASTM D1298	0.798

备注: 以上数据并非用于准备产品规格。