

## CP-4624-68-F(PAO 68)

PAO 高温链条油

(二氧化碳专用压缩机油)

全合成食品级气体制程压缩机润滑油

### CP-4624-68-F 产品介绍:

CP-4624-68-F (PAO 68) 产品是专门调制的合成碳氢润滑油, CP-4624-68-F (PAO 68) 能改善在高温或低温的环境下的润滑特性, 并降低挥发, 能与矿物油或专设计使用矿物油的设备相容, 并且 CP-4624-68-F (PAO 68) 含有抗腐蚀及抗氧化添加剂。

CP-4624-68-F (PAO 68) 产品是一种长寿命的食品级润滑油。CP-4624-68-F (PAO 68) 可以作为化学制程泵浦的密封液, 压缩机的润滑液/冷却液, 也可以用于需要改善化学稳定性的其它应用。

CP-4624-68-F (PAO 68) 符合 FDA 21 CFR 178.3570 与食品偶尔接触润滑油的规则。

### CP-4624-68-F 产品数据

| 典型技术参数**                      | CP-4624-68-F |
|-------------------------------|--------------|
| 粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445     | 68.5         |
| 粘度 @ 100°C, cSt               | 10.4         |
| 粘度 @ 100°F                    | 75.7         |
| 粘度 @ 210°F                    | 10.7         |
| 粘度指数 ASTM D2270               | 140          |
| 密度, 1b/gal, 60°F              | 6.96         |
| 倾点°F (°C) ASTM D92            | -60(-51)     |
| 闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92  | 519(268)     |
| 燃点, C.O.C., °F (°C) ASTM D 92 | 568(298)     |
| 比重, ASTM D1298                | 0.835        |

备注: 以上数据并非用于准备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手机: (86)15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)