

CP-4708-32(AB 32)

烷基苯（AB）合成冷冻油

CP-4708-32 产品描述:

CP-4708-32 是烷基苯（AB）合成冷冻油。CP-4708-32（AB 32）产品具有优越的稳定性，低的凝絮点以及与结构材料的良好相容性。

CP-4708-32 产品数据:

典型技术指标	CP-4708-32
粘度@40°C,cSt, ASTM D445	30.60
粘度@100°C,cSt,	4.46
粘度@100°F	34.07
粘度@210°F	4.56
粘度指数 ASTM D2270	10
密度 lb/gal, 60°F	7.17
倾点°F(°C) ASTM D97	-49 (-45)
闪点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	360 (182)
燃点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	375 (190)
比重 ASTM D1298	0.86
凝絮点, 最高值°C, ASTM ASH86	-65
比热, BTU/lb°F 100°F	-
比热, BTU/lb°F 200°F	-

**以上数据并非用于准备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱 info@pingyiao.com