

CP-4780-5 (AB 5)

烷基苯冷冻油

CP-4780-5 产品介绍

CP-4780-5(AB 5)主要用于传送和制冷管电缆系统。由于 CP-4780-5(AB 5)在电压下有很高的抗气体产生能力，故也广泛用于独立的管索系统。CP-4780-5(AB 5)是以合成烷基苯为基础油的，具有以下优势

| | |
|---------------------|----------------|
| -低功率 | -高容量电阻系数 |
| -出色的氧化稳定性 | -卓越的电压下抗气体产生能力 |
| -无毒 | -真空下低重量损失 |
| -高绝缘强度 | -高耐水性 |
| -与聚(异)丁烯(润滑油)或矿物油兼容 | -无抽吸问题 |
| -高自燃点 | |

CP-4780-5 产品数据

| 典型特性 | CP-4780-5 |
|------------------------------|-----------|
| 粘度, 40°C, cSt, ASTM D445 | 5.5 |
| 粘度, 100°F | 5.25 |
| 闪点, C.O.C., °F (°C) ASTM D92 | 275(135) |
| 倾点 °F (°C) ASTM D97 | -58(-50) |
| 粘度指数 ASTM D2270 | -33.0 |
| 密度, lb/gal, 60°F | 7.24 |
| 比重, ASTM D1298 | 0.87 |

CP-4780-5 产品电特性

| | | |
|--------------------|---------------|--------|
| 功率因子, 60 Hz, 100°C | D-924 | |
| 初始 | | 0.0005 |
| 加热 96 小时后, 115°C | D-1934 (程序 A) | 0.0005 |
| 电阻系数, 欧姆-cm, 100°C | D-1169, D-257 | |

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

| | | |
|------------------------|---------------|--------------------|
| 初始 | | 1×10^{15} |
| 加热 96 小时后, 115°C | D-1934 (程序 A) | 5×10^{14} |
| 绝缘强度, kV, 25°C | D-877 | >35 |
| 介电常数, 60 HZ, 100°C | D-924 | 2.1 |
| 电压下气体产生 | | |
| Pirelli, Microliters/分 | D-2300 (程序 B) | <-10 |

*以上数据并非用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱 info@pingyiao.com