

## CP-4208-320

### 高温链条油

#### CP-4208-320 产品介绍

CP-4208-320 产品是主要为高温设备（如炉链，拉幅机炉以及油漆和陶瓷加工炉）设计的合成高温润滑油。CP-4208-320 产品令人满意的性能可以在轴承润滑的应用中得以表现。CP-4208-320 产品是由优质合成原料和添加调配而成的，CP-4208-320 产品主要有以下性能特点：

出色的高温氧化及热稳定性，以延长润滑油的使用寿命。

极低的挥发性使得油耗较少。

优越的防磨性质可减少链条拖曳。

#### CP-4208-320 产品数据

典型特性*	CP-4208-320
粘度, @ 40°C, cSt, ASTM D445	312.68
粘度, @100°C, cSt	21.53
粘度, @100°F	361.87
粘度, @210°F	22.27
粘度指数 ASTM D 2270	82
密度, lbs/gal60°F	8.05
倾点, °F (°C) ASTM D97	-1.8 (-19)
闪点, C.O.C°F (°C), ASTM D92	550 (287)
燃点, C.O.C°F (°C), ASTM D92	635 (335)
比重 ASTM D1298	0.966

\*这些数值并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)