

CP-4208-370

高温链条油

CP-4208-370 产品介绍

CP-4208-370 产品是主要为高温设备（如炉链，拉幅机炉以及油漆和陶瓷加工炉）设计的合成高温润滑油。CP-4208-370 产品令人满意的性能可以在轴承润滑的应用中得以表现。CP-4208-370 产品是由优质合成原料和添加调配而成的，CP-4208-370 产品主要有以下性能特点：

出色的高温氧化及热稳定性，以延长润滑油的使用寿命。

极低的挥发性使得油耗较少。

优越的防磨性质可减少链条拖曳。

CP-4208-370 产品数据

典型特性*	CP-4208-370
粘度, @ 40°C, cSt, ASTM D445	393.64
粘度, @100°C, cSt	25.09
粘度, @100°F	457.34
粘度, @210°F	25.98
粘度指数 ASTM D 2270	83
密度, lbs/gal60°F	8.05
倾点, °F (°C) ASTM D97	1.9 (-17)
闪点, C.O.C°F (°C), ASTM D92	585 (307)
燃点, C.O.C°F (°C), ASTM D92	690 (365)
比重 ASTM D1298	0.967

*这些数值并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com