

CP-4218-220 (POE 220)

合成酯高温链条油

CP-4218-220 产品介绍

CP-4218-220 (POE 220) 润滑油是特殊配方设计的，合成酯类 (POE) 润滑油，CP-4218-220 (POE 220) 润滑油主要的特点包括：

优异的热和氧化稳定性；

低挥发性，可以减少油品的消耗；

卓越的抗磨损性能，可以降低链条的阻力；

无积炭产生；

清洁的操作环境，可用于铁路框架和链条。

CP-4218-220 (POE 220) 高性能的润滑油产品被建议用于高温设备，例如：烤炉和裁剪设备烤炉，以及固化涂料和陶瓷炉，它们也可以用于轴承。

CP-4218-220 产品的典型特征

典型特征	CP-4218-220
粘度 @ 40°C cSt ASTM D445	241
粘度 @ 100°C cSt	25.4
粘度 @ 100°F, SUS	1263
粘度 @ 210°F, SUS	126
粘度指数 ASTM D2270	135

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com