

CP-4228-280 (POE 280)

高温合成链条油

CP-4228-280 产品资料

CP-4228-280(POE 280)是专为高温设备而设计的合成高温润滑油。例如炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。CP-4228-280(POE 280)是由高品质的合成基础油和添加剂调和而成的，CP-4228-280(POE 280)有以下优点：

优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；

极低的挥发性，油品消耗较少；

超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；

不会像石油产品一样形成积碳；

为链条及轨架维持一个干净的操作环境。

CP-4228-280 适用行业：

纺织业定型机，拉幅机

饮料罐生产线

窑炉的支撑轴承

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂

纸胶印机

烤漆线链条

造板生产线用链条

烘烤炉，干燥机

热处理生产线的轴承及链条

干燥炉及烤箱传送线

烘箱链条

终身型、初装润滑油

水泥厂

窑车轮子用轴承

汽车厂的烤漆线

产品包装：6 x 1 加仑/罐/箱，5 加仑/桶(18.9 升)，55 加仑/桶(208 升)。

CP-4228-280 典型技术指标：*

典型性能	CP-4228-280
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	295

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

粘度@100°C,cSt	25.5
粘度@100°F	336
粘度@210°F	26.3
粘度指标 ASTM D2270	112
密度 lb/gal, 60°F	7.8
倾点°F(°C) ASTM D97	5(-15)
闪点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	513(266)
燃点 C.O.C., °F(°C) ASTM D92	575(302)
比重 ASTM D1298	0.94

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com