

## GRS-900#2

### 多功能润滑脂

#### GRS-900#2 产品介绍

GRS-900#2 是一种多功能的润滑脂，含有铝复合稠化剂和高粘度的重油。GRS-900#2 主要是设计用于较宽的温度范围和环境条件下，来提高其使用寿命和加强对设备的保护。GRS-900#2 与其他的润滑脂不同，GRS-900#2 可以始终保持其性能不变。GRS-900#2 润滑脂的粘附性能确保其不易流动性。

GRS-900#2 被建议用于在低速和高温条件下，高负荷的齿轮和轴承使用。这种 GRS-900#2 润滑脂在用于轴承使用时，可以耐高压或重撞击，并且这些应用是比较常见的。

#### GRS-900#2 典型性能 \*

皂脂类型		铝
基础油粘度, cSt		
	40°C	280
	100°C	21.2
真入度 25°C		275
Timken OK 负荷, Kg		25
四球焊接负载 Kg		270
滴点, °C		282

\*\*以上数据并不是用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)