

CP-1518-150-F (PAG 150)

(Wanner C、D、E、F 油)

PAG 高温链条油

CP-1518-150-F 产品资料

CP-1518-150-F(PAG 150)是唯一一个聚乙二醇(聚烷撑二醇)和特殊的添加剂调配而成的产品, CP-1518-150-F(PAG 150)具有氧化稳定性、抗腐蚀性、金属去活化性以及润滑性的特点。CP-1518-150-F(PAG 150)产品与 EPDM(三元乙丙橡胶)具有很好的兼容性,正因为如此,使其在 EPDM(三元乙丙橡胶)隔膜泵的应用中具有很好的润滑性。CP-1518-150-F(PAG 150)其它的优点还包括:稳定性、低灰含量以及高粘度指数、剪切稳定性、与其它碳氢化合物的低溶解性和良好的润滑性能。

CP-1518-150-F(PAG 150)产品符合 FDA 21 CFR 178 3510 润滑剂与食品偶然接触的规定。

CP-1518-150-F 典型性能

典型性能	CP-1518-150-F
粘度@40°C,cSt,ASTM D445	153.0
粘度@100°C,cSt	23.5
粘度@100°F,SUS	723
粘度@210°F,SUS	115.8
粘度指数, ASTM D2270	190
密度, 1b/gal, 60°F, ASTM D4052	8.29
倾点°F (°C), ASTM D97	-30 (-34)
闪点, C.O.C, °F (°C), ASTM D92	500(260)
燃点, C.O.C, °F (°C), ASTM D92	540 (282)
比重, ASTM D4052	1.002

*以上数据并不是用于筹备产品规格

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com