

CP-1518-220-F (PAG 220)

PAG 高温合成链条油

CP-1518-220-F 产品介绍

CP-1518-220-F(PAG 220)润滑油是聚乙二醇(聚烷撑二醇)(PAG)和特殊的添加剂调配而成的产品。CP-1518-220-F(PAG 220)主要的性能包括:

优异的氧化和热稳定性;

卓越的抗腐蚀性能;

优异的润滑性能;

与多数碳氢化合物的低溶解性。

CP-1518-220-F(PAG 220)高性能的润滑油主要建议用于 EPDM 隔膜泵。

CP-1518-220-F(PAG 220)产品通过了 H-1 的认证,可以偶尔与食品接触。

CP-1518-220-F 产品的典型特征

典型特征	CP-1518-220-F
粘度 @ 40°C cSt ASTM D445	215
粘度 @ 100°C cSt	39.1
粘度 @ 100°F, SUS	1088
粘度 @ 210°F, SUS	189
粘度指数 ASTM D2270	235

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com