

CP-1518-68-F (PAG 68)

PAG 高温合成链条油

CP-1518-68-F 产品介绍

CP-1518-68-F(PAG 68)润滑油是聚乙二醇(聚烷撑二醇) (PAG) 和特殊的添加剂调配而成的产品。CP-1518-68-F(PAG 68)主要的性能包括:

优异的氧化和热稳定性;

卓越的抗腐蚀性能;

优异的润滑性能;

与多数碳氢化合物的低溶解性。

CP-1518-68-F(PAG 68)高性能的润滑油主要建议用于 EPDM 隔膜泵。

CP-1518-68-F(PAG 68)产品通过了 H-1 的认证, 可以偶尔与食品接触。

CP-1518-68-F 产品的典型特征

典型特征	CP-1518-68-F
粘度 @ 40°C cSt ASTM D445	61.5
粘度 @ 100°C cSt	10.8
粘度 @ 100°F, SUS	314
粘度 @ 210°F, SUS	63.0
粘度指数 ASTM D2270	168

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com