

## CP-4608-100-F(PAO 100)

### 食品级抗磨损润滑油

#### CP-4608-100-F 产品介绍:

CP-4608-100-F(PAO 100) 为一种基础油为聚合烯烃的合成油，CP-4608-100-F(PAO 100)产品具有优越的高温和低温润滑性，具有非常低的挥发性以及和矿物油良好的相容油。尤其原设备是设计使用矿物性润滑油的情况。CP-4608-100-F(PAO 100)有防锈、抗氧化性及防磨损特性。

CP-4608-100-F(PAO 100) 产品符合 21 CFR 178.3570 的要求。CP-4608-100-F(PAO 100)通过 USDA 之 H-1 的认证。

#### CP-4608-100-F 产品数据

| 典型技术指标*                     | CP-4608-100-F |
|-----------------------------|---------------|
| 粘度@40°C, cSt, ASTM D445     | 100.3         |
| 粘度@100°C, cSt               | 13.7          |
| 粘度@100°F SUS                | 111.4         |
| 粘度@210°F SUS                | 14.1          |
| 粘度指标 ASTM D2270             | 138           |
| 密度 lb/gal, 60°F             | 6.99          |
| 倾点°F (°C) ASTM D97          | -55(-52)      |
| 闪点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92 | 521(271)      |
| 燃点 C.O.C., °F (°C) ASTM D92 | 574(301)      |
| 比重, ASTM D1298              | 0.839         |

\* 以上数据并不用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)